



MOTEURS ASYNCHRONES TRIPHASÉS

Notre sélection de moteurs asynchrones triphasés SNE est disponible en stock. Retrouvez nos produits et plus d'informations sur notre site internet : www.groupe-lechevalier.com.



MOTEURS À CARCASSE EN FONTE

- ▶ **Puissance** : de 11 kW à 75 kW
- ▶ **Polarités disponibles** : 2 ou 4 pôles
- ▶ **Rendement** : IE3
- ▶ **Tension** : 400/690 V - 50Hz
- ▶ Protection IP55 - Isolation classe F
- ▶ **Modulaires** : Ajout d'une bride B5
- ▶ Équipés de graisseurs en standard à partir de la hauteur d'axe 160
- ▶ Équipés de sondes CTP à partir de 3 kW



MOTEURS À CARCASSE EN ALU

- ▶ **Puissance** : de 0,09 kW à 11 kW
- ▶ **Polarités disponibles** : 2, 4 ou 6 pôles
- ▶ **Rendement** : IE2 (puissance < 0,55kW) et IE3 (puissance > 0,75kW)
- ▶ **Tension** : 230/240V - 50 Hz jusqu'à HA 112
400/690V - 50 Hz à partir de HA 132
- ▶ Protection IP55 - Isolation classe F
- ▶ **Modulaires** : Ajout des pattes ou d'une bride B5
- ▶ Équipés de sondes CTP à partir de 3 kW

PUISSANCE EN KW (4 pôles)	HAUTEUR D'AXE	BOUT D'ARBRE (mm)	BRIDE B14	BRIDE B5
0,09	56	9x20	50x65x80	80x100x120
0,12	63	11x23	60x75x90	95x115x140
0,18	63	11x23	60x75x90	95x115x140
0,25	71	14x30	70x85x105	110x130x160
0,37	71	14x30	70x85x105	110x130x160
0,55	80	19x40	80x100x120	130x165x200
0,75	80	19x40	80x100x120	130x165x200
1,1	90	24x50	95x115x140	130x165x200
1,5	90	24x50	95x115x140	130x165x200
2,2	100	28x60	110x130x160	180x215x250
3	100	28x60	110x130x160	180x215x250
4	112	28x60	110x130x160	180x215x250
5,5	132	38x80	130x165x200	230x265x300
7,5	132	38x80	130x165x200	230x265x300
9	132	38x80	130x165x200	230x265x300
11	160	42x110		250x300x350
15	160	42x110		250x300x350
18,5	180	48x110		250x300x350
22	180	48x110		250x300x350
30	200	55x110		300x350x400
37	225	60x140		350x400x450