



SÉRIE BPA

Surpresseur

DESCRIPTION



La série BPA est idéale pour les applications où la haute pression n'est nécessaire qu'à des points précis du circuit pneumatique.

- Conception compacte et fonctionnelle
- Temps de remplissage rapide

Ce surpresseur, dont le rapport est de 2:1, augmente la pression de sortie jusqu'à 20 bars. Il fonctionne automatiquement lorsque cela est nécessaire pour générer une augmentation constante de la pression.

Deux versions sont possibles sur demande, avec ou sans régulateur intégré qui permet d'ajuster la pression de sortie souhaitée et de gérer efficacement la consommation d'énergie.

Avantages :

- Installation facile et flexible
- Augmentation contrôlée de la pression
- Optimisation du circuit pneumatique
- Efficience énergétique

CARACTÉRISTIQUES

Référence	BPA-040-R2	BPA-063-R2	BPA-100-R2
Taille	40	63	100
Multiplication	2:1	2:1	2:1
Température de fonctionnement	0-50°C	0-50°C	0-50°C
Pression d'entrée	2-10 bar	2-8 bar	2-8 bar
Position de montage	Au choix	Au choix	Au choix
Débit	250 L/min	700L/min	1200L/min
Raccordement pneumatique	G1/4	G3/8	G1/2
Régulateur	Avec	Avec	Avec
Code Lechevalier	449325	449326	449327